





MAXUS

# eDeliver 9



# ФУРГОН FWD N1 3.05T

## L3H2

### ВЕРСІЯ

77 кВт·год

88 кВт·год

### ГАБАРИТИ

Кількість місць	3	3
Зсувні двері	одинарні / подвійні	одинарні / подвійні
Загальна довжина (мм)	5940	5940
Загальна ширина без дзеркал (мм)	2062	2062
Загальна висота (мм)	2515	2515
Колісна база (мм)	3760	3760
Максимальний об'єм вантажного відсіку (з перегородкою) (м <sup>3</sup> )	11	11

### ВАГА ТА НАВАНТАЖЕННЯ

Повна маса (кг)	3500	3500
Мінімальна споряджена маса (кг)*	2520	2590
Максимальне повне корисне навантаження (кг)	980	910
Допустима повна маса з причепом (кг)	4250	4250
Максимальне тягове навантаження (з гальмами / без гальм) (кг)	1500 / 750	1500 / 750

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЕРМУВАННЯ

Максимальна потужність (кВт)	150	150
Максимальний крутний момент (Н·м)	330	330
Максимальна швидкість (км/год)	100	100
Мінімальний діаметр розвороту (м)	14,8	14,8

### АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДЖАННЯ

Ємність акумулятора (кВт·год)	77	88
Запас ходу WLTP комбінований (км)**	274~303	312~345
Запас ходу WLTP міський цикл (км)**	358~399	411~454
Бортовий зарядний пристрій (кВт)***	11 / 22	11 / 22
Зарядження змінним струмом 5–100% Бортовий зарядний пристрій (3-фазний, з кабелем) (год)***	8,5 / 4,5	9,3 / 5,2
Потужний зарядний пристрій постійного струму (кВт)***	78	90
Зарядження постійним струмом 10–80% (хв)***	51	51

### КОЛЕСА ТА ШИНИ

Колеса	16-дюймові легкосплавні	16-дюймові легкосплавні
Шини	215/75R16	215/75R16

# ФУРГОН FWD N1 3.05T

## L3H3

### ВЕРСІЯ

77 кВт·год

88 кВт·год

### ГАБАРИТИ

Кількість місць	3	3
Зсувні двері	одинарні / подвійні	одинарні / подвійні
Загальна довжина (мм)	5940	5940
Загальна ширина без дзеркал (мм)	2062	2062
Загальна висота (мм)	2730	2730
Колісна база (мм)	3760	3760
Максимальний об'єм вантажного відсіку (з перегородкою) (м <sup>3</sup> )	12,3	12,3

### ВАГА ТА НАВАНТАЖЕННЯ

Повна маса (кг)	3500	3500
Мінімальна споряджена маса (кг)*	2580	2650
Максимальне повне корисне навантаження (кг)	920	850
Допустима повна маса з причепом (кг)	4250	4250
Максимальне тягове навантаження (з гальмами / без гальм) (кг)	1500 / 750	1400 / 750

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЕРМУВАННЯ

Максимальна потужність (кВт)	150	150
Максимальний крутний момент (Н·м)	330	330
Максимальна швидкість (км/год)	100	100
Мінімальний діаметр розвороту (м)	14,8	14,8

### АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДЖАННЯ

Ємність акумулятора (кВт·год)	77	88
Запас ходу WLTP комбінований (км)**	268~296	307~341
Запас ходу WLTP міський цикл (км)**	325~363	404~450
Бортовий зарядний пристрій (кВт)***	11 / 22	11 / 22
Зарядження змінним струмом 5–100% Бортовий зарядний пристрій (3-фазний, з кабелем) (год)***	8,5 / 4,5	9,3 / 5,2
Потужний зарядний пристрій постійного струму (кВт)***	78	90
Зарядження постійним струмом 10–80% (хв)***	51	51

### КОЛЕСА ТА ШИНИ

Колеса	16-дюймові легкосплавні	16-дюймові легкосплавні
Шини	215/75R16	215/75R16

# ШАСІ З ОДИНАРНОЮ КАБІНОЮ FWD N1 3.05T

ВЕРСІЯ	L3H0	
	77 кВт·год	88 кВт·год
<b>ГАБАРИТИ</b>		
Кількість місць	3	3
Загальна довжина (мм)	6200	6200
Загальна ширина без дзеркал (мм)	2052	2052
Загальна висота (мм)	2310	2310
Колісна база (мм)	3760	3760
<b>ВАГА ТА НАВАНТАЖЕННЯ</b>		
Повна маса (кг)	3500	3500
Мінімальна споряджена маса (кг)*	2155	2215
Максимальне повне корисне навантаження (кг)	1345	1285
Допустима повна маса з причепом (кг)	4250	4250
Максимальне тягове навантаження (з гальмами / без гальм) (кг)	1500 / 750	1500 / 750
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЕРМУВАННЯ</b>		
Максимальна потужність (кВт)	150	150
Максимальний крутний момент (Н·м)	330	330
Максимальна швидкість (км/год)	100	100
Мінімальний діаметр розвороту (м)	14,8	14,8
<b>АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДЖАННЯ</b>		
Ємність акумулятора (кВт·год)	77	88
Запас ходу WLTP комбінований (км)**	189~288	214~339
Запас ходу WLTP міський цикл (км)**	291~403	366~483
Бортовий зарядний пристрій (кВт)***	11 / 22	11 / 22
Зарядження змінним струмом 5-100% Бортовий зарядний пристрій (3-фазний, з кабелем) (год)***	8,5 / 4,5	9,3 / 5,2
Потужний зарядний пристрій постійного струму (кВт)***	78	90
Зарядження постійним струмом 10-80% (хв)***	51	51
<b>КОЛЕСА ТА ШИНИ</b>		
Колеса	16-дюймові легкосплавні	16-дюймові легкосплавні
Шини	215/75R16	215/75R16

# ШАСІ З ОДИНАРНОЮ КАБІНОЮ FWD N1 3.05T

ВЕРСІЯ	L4H0	
	77 кВт·год	88 кВт·год
<b>ГАБАРИТИ</b>		
Кількість місць	3	3
Загальна довжина (мм)	6680	6680
Загальна ширина без дзеркал (мм)	2052	2052
Загальна висота (мм)	2310	2310
Колісна база (мм)	4048	4048
<b>ВАГА ТА НАВАНТАЖЕННЯ</b>		
Повна маса (кг)	3500	3500
Мінімальна споряджена маса (кг)*	2165	2225
Максимальне повне корисне навантаження (кг)	1335	1275
Допустима повна маса з причепом (кг)	4250	4250
Максимальне тягове навантаження (з гальмами / без гальм) (кг)	1500 / 750	1500 / 750
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЕРМУВАННЯ</b>		
Максимальна потужність (кВт)	150	150
Максимальний крутний момент (Н·м)	330	330
Максимальна швидкість (км/год)	100	100
Мінімальний діаметр розвороту (м)	15,8	15,8
<b>АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДЖАННЯ</b>		
Ємність акумулятора (кВт·год)	77	88
Запас ходу WLTP комбінований (км)**	187~287	211~334
Запас ходу WLTP міський цикл (км)**	290~402	364~480
Бортовий зарядний пристрій (кВт)***	11 / 22	11 / 22
Зарядження змінним струмом 5-100% Бортовий зарядний пристрій (3-фазний, з кабелем) (год)***	8,5 / 4,5	9,3 / 5,2
Потужний зарядний пристрій постійного струму (кВт)***	78	90
Зарядження постійним струмом 10-80% (хв)***	51	51
<b>КОЛЕСА ТА ШИНИ</b>		
Колеса	16-дюймові легкосплавні	16-дюймові легкосплавні
Шини	215/75R16	215/75R16

- \* Це маса базового автомобіля стандартної комплектації (різні серії можуть мати різну споряджену масу) без водія (75 кг), екіпажу чи вантажу.
- \*\* Вказано для повністю зарядженого акумулятора. Оціночний запас ходу та енергоспоживання визначено за процедурою випробування WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Фактичний запас ходу та енергоспоживання залежать від умов експлуатації, таких як температура, використання кондиціонера, режим і стиль керування, рельєф маршруту, технічний стан автомобіля, вік і стан акумулятора.
- \*\*\* Потужність заряджання може знижуватися зі збільшенням рівня заряду. Фактичний час заряджання та швидкість заряджання можуть відрізнятися залежно від різних факторів (наприклад, температура, технічний стан автомобіля, вік і стан акумулятора, використана інфраструктура заряджання).



Офіційний імпортер MAXUS  
ТОВ «РСА Україна»  
[www.saic-maxus.com.ua](http://www.saic-maxus.com.ua)  
E-Mail: [importer@saic-maxus.com.ua](mailto:importer@saic-maxus.com.ua)

Зображення в цій брошурі можуть частково містити спеціальне або додаткове обладнання, яке не завжди доступне для всіх моделей або на всіх ринках. Всі характеристики конфігурації залежать від автомобілів в магазині та інформації, розміщеної на офіційному сайті.

Компанія ТОВ «РСА Україна» залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

Наведена інформація є актуальною на момент друку. Автомобіль, запасні частини та аксесуари на фотозображеннях (зокрема, кольори), розміщених у цьому каталозі, можуть відрізнятися від їх реального (фактичного) вигляду. Можливі друкарські помилки та неточності відтворення.